Fiart	43SW Technical data		
Motori	**Motorisation**	**Engines**	
2 x 380Hp V8 Volvo Penta	2 x 380Hp V8 Volvo Penta	2 x 380Hp V8 Volvo Penta	
2 x 320Hp D4 DPI Volvo Penta	2 x 320Hp D4 DPI Volvo Penta	2 x 320Hp D4 DPI Volvo Penta	
2 x 400Hp D6 DPI Volvo Penta	2 x 400Hp D6 DPI Volvo Penta	2 x 400Hp D6 DPI Volvo Penta	
2 x 380Hp IPS 500 Volvo Penta	2 x 380Hp IPS 500 Volvo Penta	2 x 380Hp IPS 500 Volvo Penta	
2 x 440Hp IPS 600 Volvo Penta	2 x 440Hp IPS 600 Volvo Penta	2 x 440Hp IPS 600 Volvo Penta	
2 x 480Hp IPS 650 Volvo Penta	2 x 480Hp IPS 650 Volvo Penta	2 x 480Hp IPS 650 Volvo Penta	
ITA	**FRA**	**En**	**Data**
Lunghezza L_{OA}	Long L_{OA}	Length L_{OA}	13,84 m
Lunghezza L_H	Long L_H	Length L_H	12,66
Larghezza	Largeur	Width	3,99 m
Pescaggio	Tirant d'eau	Draft	1,04 m
Dislocamento	Poids	Displacement	9,3 t
Capacità serbatoio acqua	Capacité eau douce	Water tank capacity	600 l
Capacità serbatoio gasolio	Capacité carburant	Fuel tank capacity	1150 Lt
Serbatoio acque nere	Eaux noires	Waste tank capacity	80 Lt
Categoria CE di progettazione	Categorie de classification	CE category	B
Persone imbarcabili	Capacité d'emporti	Maximum number on board	12
Posti letto	Place à dormir	Berths	4
Altezza di costruzione	Hauteur de construction	Construction height	4,322 m
Velocità	Vitesse	Speed	34-39 kn (*)
Prendisole di Prua	Bain de solei avant	Forward sundeck	2,20 m x 2,00 m
Prendisole di Poppa	Bain de solei arriére	Aft sundeck	2,30 m x 2,20 m
Dimensione pedana di poppa	Plate-forme arrière taille	Bathing platform size	3,99 X 1,2
Batterie	Batteries	Batteries	6 x 145 Ah
Categoria di progettazione	Catégorie de conception	Design category	b
Portata Tender Lift	Debit planche arriére	Tender lift capacity	400 kg netti